

UBT-HAFTVERMITTLER

Technisches Datenblatt

UBT-HAFTVERMITTLER zur Vorbehandlung von nichtsaugenden **Kunststoffoberflächen**, z.B. ABS, PVC-hart, PA6.6, pulverlackierten Oberflächen sowie Elastomeren, z.B. EPDM.

Durch diese Vorbehandlung werden die Hafteigenschaften des UBT-DICHTKLEBERS verbessert.

Verarbeitung:

Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. UBT-HAFTVERMITTLER vor Gebrauch gut schütteln und dünn aufsprühen. Mindestens 10 Min., max. 24 Stunden trocknen lassen. Bei längerer Unterbrechung oder zwischenzeitlicher Verschmutzung Klebeflächen erneut reinigen bzw. primern. Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

UBT-HAFTVERMITTLER sollte im Temperaturbereich zwischen +10°C (+50°F) und +35°C (+95°F) verarbeitet werden.

Technische Daten:

Basis: Kunstharz, lösemittelhaltig

Farbe: Farblos, transparent

Verbrauch: ca. 20-40 ml/m²

Gefahr/Danger:



Enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, aromatenfrei (Nota P: < 0,1% Benzol), Propan-2-ol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter Problemabfallentsorgung zuführen. Nur für den gewerblichen Gebrauch.

50 ml e

Made in Germany

